

TUBERIA DE PVC CORRUGADA PARA CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO SIN PRESIÓN

DIMENSIONES	Ø exterior medio	Ø interior
160	159,10 – 160,5	148
200	198,8 – 200,6	185
250	248,5 – 250,8	230
315	313,2 – 316,0	290
400	397,6 – 401,2	370

MARCADO: Sobre la superficie de la tubería aparece la siguiente inscripción:

TPP TUBERÍAS Y PERFILES UNE EN 13476 PVC-U Ø OD SN8 U SANEPIPE
 LOTE MES AÑO TURNO DIA HORA

ENSAYOS TUBERIA	<i>VALOR EXIGIDO s/UNE EN 13476</i>	<i>MÉTODO DE ENSAYO</i>
Rigidez Circunferencial Específica (RCE)	$\geq 8 \text{ KN} / \text{m}^2$	UNE EN ISO 9969
Resistencia a la Estufa	Sin grietas ni burbujas	ISO 12091
Resistencia al Impacto	$\text{TIR} \leq 10 \%$	UNE EN 744
Flexibilidad Anular	Correcta	UNE EN 1446
Coefficiente de Fluencia	$\leq 2,5$	EN ISO 9967
Estanqueidad a las uniones	Correcto	UNE EN 1277