


Ficha técnica

Presto new Touch LM

- Sistema de mezcla mediante maneta lateral
- Componentes metálicos inyectados con tratamiento níquel-cromo
- Resiste a una temperatura de 75 °C durante 30 minutos bajo los choques térmicos Seguridad anti-quemadura: limitación de la temperatura máxima mediante tope ajustable
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica
- Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar
- Caudal: 3 l/min por el limitador de flujo integrado
- Dispositivo contra golpe de ariete integrado
- Duración de flujo: 6 segundos (Regulable de 1 s a 5 min) y funcionamiento encendido/ apagado
- Frecuencia y duración del flujo forzado configurables
- Suministrado con todos los componentes para ser montado



Especificaciones técnicas

- **Accionamiento:** Por tecnología touch
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** Si
- **Familia:** Grifería electrónica
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo de instalación:** Repisa

Referencia

- Ref: 56603
 - Pila
- Ref: 56605
 - Transformador

Características

- Grifo electrónico mezclador para lavabo con tecnología Touch, modelo Presto New Touch LM, instalación repisa.

La grifería electrónica Presto se ha desarrollado buscando la mejor simbiosis entre tecnología y diseño

Normativa

Marcado CE

Circuitos conforme con las directivas 2006/95/CE y 2004/108/CE.

ECO

Producto ecológico. Marca de los productos con un especial ahorro de agua.

www.prestoiberica.com